100 LIGHTS IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

FPS-100/2F(0.34)

MODEL NO

When using electric products, basic precautions should always be followed including the READ AND FOLLOW ALL SAFETY INSTRUCTIONS

NLAD AIND FULLOW ALL SAFE IT IINS I KUU I IUNS

1. Do not use seasonal products outdoors unless marked suitable for indoor and outdoor use. When products are used in outdoor applications, connect the product to a Ground Fault Circuit Interrupting (GFCI) outlet. If one is not provided, contact a qualified electrician for proper installation.

2. This seasonal use product is not intended for permanent installation or use.

3. Do not mount or place near gas or electric heater, fireplaces, candles or other similar sources of heat.

4. Do not secure the wiring of the product with staples or nails, or place on sharp hooks or nails.

5. Do not let lamps rest on the supply cord or on any wire.

6. Unplug the product when leaving the house, when retiring for the night, or if left unattended.

7. This is an electric product-not a loy! To avoid risk of fire, burns, personal injury and electric shock, it should not be played with or placed where small children can reach it.

8. Do not close doors or windows on the product or extension cords as this may damage the wire insulation.

8. Do not use this product for other than its intended use.
9. Do not close doors or windows on the product or extension cords as this may damage the wire insulation.
10. Do not hang ornaments or other objects from cord, wire, or light string.
11. Do not perform any maintenance or troubleshoot for bad or broken lamps while the power is on.
12. Do not perform any maintenance or troubleshoot for bad or broken lamps while the power is on.
13. Do not cover the product with cloth, paper, or any material not part of the product when in use.
14. This product is equipped with push-in type lamps. Do not twist lamps.
15. This product employs overload protection (fuse). A blown fuse indicates an overload or short-circuit situation. If the fuse blows, unplug the product. Replace the fuse as per the user servicing instructions (follow product marking for proper fuse rating) and check the product. If the replacement fuse blows, a short-circuit may be present and the product should be discarded.
16. Read and follow all instructions that are on the product or provided with the product.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

USE AND CARE INSTRUCTIONS

1. When the product is placed on a live tree, the tree should be well maintained and fresh. Do not place on

1. When the product is placed on a live tree, the tree should be well maintained and fresh. Do not place on live trees in which the needles are brown or break off easily. Keep the tree holder filled with water.

2. If the product is placed on a tree, the tree should be well secured and stable.

3. Before using or reusing, inspect product carefully. Discard any products that have cut, damaged, or frayed wire insulation or cords, cracks in the lamp holders or enclosures, loose connections, or exposed copper wire.

4. When storing the product, carefully remove the product from wherever it is placed, including trees, branches, or bushes, to avoid any undue strain or stress on the product conductors, connections, and wires.

5. When not in use, store neatly in a cool, dry location protected from sunlight.

USER SERVICING INSTRUCTIONS

FUSE REPLACEMENT

Most often, fuses blows because loo many sets have been string end-to-end.

Most offen, fuses blows because too many sets have been string end-to-end.

1. Before changing fuses, make sure the set is unplugged.
2. Grasp plug and remove from the receptacle or other pullet device. Do not unplug by pulling on cord.

Grasp plug and remove from the receptacle or office found for other plug and remove from the receptacle or office open fuse access cover on top of attachment plug towards blades. (See diagram)

CEL OTHED SIDE.

-SEE OTHER SIDE-

-CONTINUED FROM OTHER SIDE

 Remove fuses carefully. Turn plug over to empty fuse compartment.
 Risk of fire. Replace fuse only with 3 Amp, 125 Volt fuse (provided with product).
 Close fuse cover. Slide closed the fuse access cover on top of the attachment plug. Make sure door is closed and fuses are completely covered. Risk of fire. Do not replace attachment plug. Contains a safety device (fuse) that should not be removed. Discard product if the attachment plug is damaged.

BULB REPLACEMENT: Before changing bulbs, make sure set is unplugged.

CAUTION: This string contains two different types of Replaceable bulbs- steady-illuminating and fuse bulbs. REPLACEABLE FUSED LAMPS-identified by the white (or green) colored ring on the lamp base. There is one fuse bulb for each lighted circuit of 50 bulbs. Always replace burned-out bulbs promptly. If a number of bulbs are burned out, extra stress is put on the remaining bulbs in the circuit. This may cause additional bulbs to burn out prematurely. When a fuse bulb fails the entire circuit will not light.

NOTE: Steady and Fuse bulbs are not interchangeable.

Step 3:Replace lamp with only 2.5 Volt, 0.425

Matter under brightness midnes must in type lamp.

Replace Steady Bulb

Step 1: Grasp plug and remove from the receptacle or other outlet device. Do not unplug

by pulling cord. Step 2:Hold bulb by the plastic base and pull bulb/base straight out of socket.

1

Step 3:Replace lamp with only 2.5 Volt, 0.425 Walt super brightness midgel push-in type lamp provided with product. Push spare bulb/base assembly into socket. Do not twist bulb when inserting into socket. If bulbs are twisted, part of the set will not light.



8

If the spare bulbs provided with the product have no plastic base or the plasti base does not fit, first follow steps 1-2 above. Then: a) Remove the old bulb by straightening the bulb wires and pulling bulbs

straight from the base

Straight from the base.

b) Replace the new bulb by straightening the bulb leads and aiming each wire into a separate hole in the plastic base.

c) Make sure each bulb lead comes out an exit opening at the bottom of the plastic base. Now bend each lead up such that each bulb lead fits closely against the narrow side of the plastic base.

Replace Fuse Bulb
NOTE: Fuse bulbs are secured in the base with adhesive. Do not attempt to remove old fuse bulb and replace with 2.5 Volt, 0.425 Watt fuse bulbs provided with product.

CAUTION: 1. This lighting string is rated 100L, 40.8Walts (0.34Amps), do not overload. Connect other lighting strings or decorative outfits end-to-end up to a maximum of 216 Watts (1.8 Amps) total

foronecting to a Lighting String that does not have a Wattage (W) rating, (found on the cord tag within 6 inches of the plug), calculate the wattage as follows: Multiply the current (—A), which is also on that cord tag, by 120.

For example: The Lighting String is rated 120V, 60Hz, 0.2 Amps 0.2x120 = 24 Watts.

Add the wattage of each light string together for a total of 216 Watts or less. (Do not exceed 216 Watts.)

2. To reduce the risk of overheading, replace burned out lamps promptly. Use 2.5 Volt, 0.425 Watt lamps only.

3. To reduce the risk of in the electric shock: a)Do not install on trees having needles, leaves or branch coverings of metal or materials that look like metal, and b)Do not most or supersors the results of the electric shock: a monost but each covering so fine that or materials that look like metal,

and b)Do not mount or support strings in a manner that can cut or damage wire insulation.

WARNING: Risk of fire. This product employs overload protection(fuse bulb) in each series circuit to provide overload protection in addition to the fuse(s) located in the plug. Do not replace the fuse bulb contained in this set with any other type of bulbs. Use only spare fuse bulbs provided with

For questions and/or assistance, call customer service at 1-877-398-7337 or visit us on the web at www.GEholidaylighting.com FOR INDOOR AND OUTDOOR USE E238369 HC-15

Printed In China 120 VOLTS MADE IN CHINA

©2015 Nicolas Holiday Inc., 9F., No. 37, Guangfu N. Rd Taipei, Taiwan 10560.All rights reserved



MODELO NO. 100 LUCES

FPS-100/2F(0.34) INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Cuando se utilizan aparatos eléctricos, siempre se debe tomar ciertas precauciones incluyendo las siguientes:

LEAY SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES SOBRE SEGURIDAD

1. No use productos de temporada en exteriores a menos que sean adecuados para el uso en interiores y exteriores. Cuando los productos se usen en aplicaciones en exteriores, conéctelos a un tomacorriente con interruptor de circuito de falla cónectado a tierra (GFCI). De no existir, comuniquese con un electricista calificado para su instalación adecuada.

2. Este producto de temporada no está concebido para la instalación ni el uso permanentes.

3. No lo instale ni coloque cerca de calentadores a gas o eléctricos, chimeneas, velas ni ninguna otra fuente de calor similar.

4. No tije los alambres del producto usando clavos fil grapas, ni lo coloque sobre clavos o gánchos afiliados.

5. No permita que las bombilias descarsen sobre el cáble de la fuente ni sobre ningun otro alambre.

6. Desenchufe el producto al salir de la casa, cuando se retire a dormir o si lo deja desatendido.

7. Este es un producto eléctrico – no un juguetel Para evitar riesgos de incendidos, quemaduras, lesions personales y descargas eléctricas, no se debe jugar con é in icolocar al alcânce de los niños peqüeños.

8. No use este producto para ningún otro propósito que no sea para el que está destinado.

9. No cuelque adornos ni ningún biro objeto del cable, los alambres o la linea de luces.

10. No coloque la linea de luces sobre alfombras, cortinas o muebles, ni permita que haga contacto conel revestimiento de vinilo cuando el producto esté encendido.

producio esté encendido. . No realice ninguna labor de mantenimiento o detección de bombillas defectuosas o rotas cuando el producto esté encendido.

No cierre puertas ni ventanas sobre el producto o la extensión eléctrica pues esto podría dañar el aislamiento de losalambres.
 No cierre puertas ni ventanas sobre el producto o la extensión eléctrica pues esto podría dañar el aislamiento de losalambres.
 No cubra el producto con paños, papeles ni ningún ofro material que no sea parte del mismo cuando esté en uso.
 Este producto está equipado con bombillas de presión, No enrosque las bombillas.
 Este producto emplea protección contra sobrecargas flusible). Un fusible quemado indica una situación de obrecarga o cortocircuito. Si el fusible se quema, desénchufe el producto. Desenchufe también cualquier línea adicional o prodúcto conectado a este producto. Reemplace el Jusible seguin las instrucciones de servicio para el usuano (respete la calificación del fusible indicada en el mismo) y revise el producto. Si el fusible de reemplazo se quema, puede háber haber un cortocircuito y el producto debe ser desechado.
 Lea y siga fodas las instrucciones que apárecen en el producto o que se incluyen con el mismo.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES (NSTRUCCIONES) INSTRUCCIONES INSTRUCCIONES OF USO Y CUIDADO 1. Cuando coloque el producto en un árbol vivo, el árbol debe estar bien conservado y fresco. No lo coloque en árboles vivos cuyas agujas tengan un color marrón b se rompan fácilmente. Mantienga el recipiente del árbol lieno de aguta. 2. Si el producto se coloca sobre un árbol, dictio árbol debe estar bien fijo y estáble. 3. Antes de usar o reusar, inspeccione el producto cuidadosamente. Deseche todo producto que tenga cables o alambres cortados, dañados o con el aislamiento raído, grietas en los portalámparas o soportes, conexiones sublatas o alambres de cobre expuestos. 4. Cuando vaya a quardar el producto, retirelo con cuidado de donde se haya colocado, ya sean ramas de árboleso arbustos, para evidar cualdujer tensine excesiva en los conductores, conexiones y alambres del producto.

4. Cualito vaya a gualar el producti pelletic duri diquado de duties el langa divistos, para evilar cualquier tensión excesiva en los conductores conéxiones y alatíntes del producto. 5. Cuando no esté en uso, guardelo de manera organizada en un lugar seco, fresco y prolegido de la luz solar. NSTRUCCIONES DE SERVICIO PARA EL USUARIO.

Reemplazo de fusibles: Can frecuencia, los fusible se queman porque se han conectado Demasiados juegos de punta a punta.

1. Antes de cambiar los fusible asequirese de desenchufar el juego.

2. Tome el enchufe y retirelo del tomacorriente o de la toma del otro aparato. No hale el cable para desenchufarlo.

3. Usando un destornillador plano, abra la cubierta de los fusible. Abra la cubierta de acceso a los fusible ubicada en la parte superior del enchufe deslizándola hacia las patas.

4. Retire los fusible con cuidado.

5. Riesgo de incendio. Reemplace el fusible solo con un fusible de 3 amperios y 125 voltios(se incluye con el product) -VEA DEL OTRO LADO-

-CONTINUACION-

6. Cierra la cubierta de los fusible. Deslícela sobre el enchufe para cerrarla. Asegúrese de que quede completamente

cerrada y que los fusible estén completamente cubiertos. 7. Riesgo de incendio. No reemplace el enchufe. Este contiene un dispositivo de

ROMBII I A DERIVACION * PORTALAMPARA

seguiridad(fusible) que no se debe relirar. Deseche el product si el enchule está dañado. Reemplazo de los bombillos: Antes de cambiar las bombillas, asegúrese

PRECAUCION: Este juego contiene dos tipos diferentes de bombillos reemplazables: bombillos de encendido continuo y bombillos con fusible. BOMBILLOS CON FUSIBLE REEMPLAZABLES - se identifican por el aro blanco (o verde) en la base del bombillo. Hay un bombillo con fusible por cada circuito iluminado de 50 bombillos. Reemplace los bombillos quemados inmediatamente. Si un bombillo se quema, aumenta el esfuerzo de los bombillos restantes del circuito. Esto puede ocasionar que otros bombillos se quemen prematuramente. Cuando un bombillo con fusible rolle, el circuito completo no encenderá. NOTA: Los bombillos de encendido continuo y los bombillos con fusible no son intercambiales.

NOTA: LOS dollionidos de encendido continuo y los un Reemplazo de bombillos de encendido continuo Paso: Tome el enchule y retirelo del tomacomente o de la toma del ofro aparato. BASE No hale el cable para desenchufarlo. De LA Paso: Soslenga la bombilla por la base Plástica y hale la bombilla/base hacia afúera del portalámpara. DE LA



Paso3:Reemplace las bombilla solo con las bombillas de presión pequenas de brillo super,25 voltios y 0,425 váliós que se incluyen ton el product. Empir la basebombilla de repuesto en portalámpara No la enrosque cuando la inserte en el mismo. Si enrosca La bombilla, parte del jurgo no encenderát.

Si las bombillos de requesto que se incluyen con el product no tienen básica
Plastic o la base no entre sida primero los pasos 1-2 anteriores Luego,
a) Retire la bombilla vieja estirando los alambres de la bombilla y halándola
para sacarla de la báse.
b) Coloque la bombilla nueva estirando los alambres de bombilla e
inserfando cada alambre por un orificio separado de la base plastic.
c) Asequirese de que los alambres de la bombilla salgan por los orificios al fondo de la base plastic. Doble ahora los alambres hacia
arriba de manera que cada alambre quede ajustado confra el lado estrecho de la base plástica.
Reemplazo de bombillos con fusible
MOTIA* Tos hombillos con fusible están filios con adhesiva a la base, no intente retirar el hombillo con fusible viejo. Reemplácelo con

Para reducir el riesgo de sobre calentamiento, reemplace de inmediato los bombillos quemados. Use bombillos de 2,5
voltios 0,425 vatios unicamente.

3. Para disminuir el riesgo de incendio y descarga eléctrica: a) No instale este producto en los árboles con agujas, hojas o ramas metálicas o de materials semejantes, y b) No instale ni sostenga cuerdas de manera que puedan cortar o dañar el aislante del

ADVERTENCIA: Riesgo de incendios. Este producto usa protección contra sobrecarga (bombillos con fusible) en cada circuito en serie para brindar protección extra además de la de el(los) fusible(s) ubicado(s) en el enchufe. No reemplace el bombillo con fusible de este juego con ningún otro tipo de bombillos. Use solo los bombillos de repuesto que se incluyer con este

. Para cualquier pregunta y/o asistencia, llame al servicio al cliente al 1-877-398-7337 ó visítenos por internet en www.GEholidavlighting.com

PARAUSO EN INTÉRIORES Y EXTERIORES

Impreso en China 120 Volts F238369 HC-15 Hecho en China

©2015 Nicolas Holiday Inc., 9F., No. 37, Guangfu N. Rd Taipei, Taiwan 10560.Todos los derechos reservados





